

## PP Dry Disconnect Valves 安全閥-降低工安意外最佳選擇

最小滴漏量 2ml, 安全裝置-防止化學液體意外噴濺,必須雙向關閉,閥才可分開

1½" 通徑, 100 psi @21°C max. /70 psi@65°C PTFE 球座



| 1½" NPT 內牙 |                            |
|------------|----------------------------|
| 編號         | 規格                         |
| 2S84       | 公 x 母安全閥 1½" NPT 內牙(公母)    |
| 2S84M      | 公安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S84MB     | 公安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S84F      | 母安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S84FB     | 母安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

| 2" NPT/BSP 內牙 |                           |
|---------------|---------------------------|
| 編號            | 規格                        |
| 2S20          | 公 x 母安全閥 2" NPT 內牙(公母)    |
| 2S20M         | 公安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S20MB        | 公安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S20F         | 母安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S20FB        | 母安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

◊在編號後加上: Add suffix "E" to select 選用 EPDV 密封圈如 2S84ME, T 選用 Kalrez 密封圈如 2S84MT

## SS316 Dry Disconnect Valves 全流量安全閥

最小滴漏量 1"=1ml, 2"=2ml, 安全裝置-防止化學液體意外噴濺,必須雙向關閉,閥才可分開,

100 psi @148°C max. PTFE 球座



| 1" 內牙    |                            |
|----------|----------------------------|
| 編號       | 規格                         |
| 2SS-80M  | 公安全閥 1" NPT 內牙, Viton 密封圈  |
| 2SS-80MB | 公安全閥 1" BSP 內牙, Viton 密封圈  |
| 2SS-80F  | 母安全閥 1" NPT 內牙, Viton 密封圈  |
| 2SS-80FB | 母安全閥 1" BSP 內牙, Viton 密封圈  |
| 1½" 內牙   |                            |
| 2SS-84M  | 公安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-84MB | 公安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-84F  | 母安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-84FB | 母安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

| 2" 內牙                 |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 編號                    | 規格                        |
| 2SS-20M               | 公安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-20MB              | 公安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-20F               | 母安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-20FB              | 母安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2" 內牙 (Full Port 全流量) |                           |
| 2SS-20MA              | 公安全閥 2" NPT 內牙, PTFE 密封圈  |
| 2SS-20FA              | 母安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-20FAE             | 母安全閥 2" NPT 內牙, EPDV 密封圈  |
| 2SS-20FAT             | 母安全閥 2" NPT 內牙, TFE 密封圈   |

◊2" Full Port 操作壓力 300psi@148°C max.

◊在編號後加上 Add suffix "E" to select 選用 EPDM 密封圈如 2SS-20FAE, "T" 選用 Kalrez 密封圈如 2SS-20FAT

## PP Dry Poppet Couplings 附閥快速接頭-降低工安意外最佳選擇

微小滴漏量,接頭分開時自動閉鎖閥-避免化學液體意外噴濺,公接頭附防塵蓋  
 流量:30GPM max.,耐壓力 70 psi/21°C max.操作溫度 65°C max.

| 編號   | 規格                               |
|------|----------------------------------|
| 2QDF | 母快速接頭 x 1"NPT 內牙                 |
| 2QDM | 公快速接頭 x 1"NPT 內牙                 |
| 2QDA | 公快速接頭 x 1"NPT 內牙 W/ 2"NPT 隔板固定外牙 |



## P.P. 分注閥 Nozzle Valves

適用:流體分注/耐壓 Pressure:100psi for 2CN80AU/其他 others 150 psi



| 編號       | 內牙 FNPT  | 通徑  | 分注管 (外徑 x 長)    | 編號       | 內牙 FNPT | 通徑     | 分注管 (外徑 x 長)   |
|----------|----------|-----|-----------------|----------|---------|--------|----------------|
| 2CN-80   | 1"       | ¾"  | 1" x 8" (20Cm)  | 2CN-20   | 2"      | 1½"    | 2" x 8" (20Cm) |
| 2CN-84   | 1½"      | 1½" | 1½" x 8" (20Cm) | 2CN-20A  | 2"      | 2¹/₁₆" | 2" x 8" (20Cm) |
| 2CN-2084 | 2" x 1½" | 1½" | 1½" x 8" (20Cm) | 2CN-80AU | 1"      | 1"     | 1" x 8" (20Cm) |

### 2CN-80G

#### P.P. Dispensing Gun 分注槍

1" 內牙 FNPT

Viton O-ring

分注量: 40G.P.M. 耐壓 75psi Max.

