

PP Dry Disconnect Valves 安全閥-降低工安意外最佳選擇

最小滴漏量 2ml, 安全裝置-防止化學液體意外噴濺, 必須雙向關閉, 閥才可分開
 1½"通徑, 100 psi @21°C max. /70 psi@65°C PTFE 球座



1½" NPT/BSP 內牙

2" NPT/BSP 內牙

| 編號 | 規格 |
|---------------|----------------------------|
| 2S84 | 安全閥組 1½" NPT 內牙(公 x 母) |
| 2S84M | 公安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S84MB | 公安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S84F | 母安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S84FB | 母安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

| 編號 | 規格 |
|---------------|---------------------------|
| 2S20 | 安全閥組 2" NPT 內牙(公 x 母) |
| 2S20M | 公安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S20MB | 公安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S20F | 母安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2S20FB | 母安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

◊在編號後加上: Add suffix "E" to select 選用 EPDV 密封圈如 **2S84ME**, T 選用 Kalrez 密封圈如 **2S84MT**

| | |
|--|--|
| <p>3" 全流量安全閥 滴漏量:25 ml P/N 2S30M 公安全閥 3" NPT 內牙 P/N 2S30F 母安全閥 2" NPT 內牙</p> | |
|--|--|

P.P. 分注閥 Nozzle Valves

適用:化學品分注至桶槽 耐壓 Pressure: 100psi for UVA100FP/其他 others 150 psi



| 編號 | 內牙 | 通徑 | 分注管 (外徑 x 長) | 編號 | 內牙 | 通徑 | 分注管 (外徑 x 長) |
|----------|----------|-----|-----------------|----------|----|--------|----------------|
| 2CN-80 | 1" | ¾" | 1" x 8" (20Cm) | 2CN-20 | 2" | 1½" | 2" x 8" (20Cm) |
| 2CN-84 | 1½" | 1½" | 1½" x 8" (20Cm) | 2CN-20A | 2" | 2¹/₁₆" | 2" x 8" (20Cm) |
| 2CN-2084 | 2" x 1½" | 1½" | 1½" x 8" (20Cm) | 2CN-80AU | 1" | 1" | 1" x 8" (20Cm) |

2CN-80G P.P. Dispensing Gun 分注槍

1" 內牙 FNPT Viton O-ring
 分注量: 40G.P.M. 耐壓 75psi Max.



SS316Dry Disconnect Valves 全流量安全閥

安全裝置-防止化學液體意外噴濺必須雙向關閉,閥才可分開,100 psi @148°C max. PTFE 球座



1"內牙 滴漏量:1ml

| 編號 | 規格 |
|----------|---------------------------|
| 2SS-80M | 公安全閥 1" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-80MB | 公安全閥 1" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-80F | 母安全閥 1" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-80FB | 母安全閥 1" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

1½"內牙 滴漏量:2ml

| 編號 | 規格 |
|----------|----------------------------|
| 2SS-84M | 公安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-84MB | 公安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-84F | 母安全閥 1½" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-84FB | 母安全閥 1½" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

2"內牙 滴漏量:2ml

| 編號 | 規格 |
|----------|---------------------------|
| 2SS-20M | 公安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-20MB | 公安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

| 編號 | 規格 |
|----------|---------------------------|
| 2SS-20F | 母安全閥 2" NPT 內牙, Viton 密封圈 |
| 2SS-20FB | 母安全閥 2" BSP 內牙, Viton 密封圈 |

◊在編號後加上 Add suffix "E" to select 選用 EPDM 密封圈如 2SS-20FAE," T"選用 Kalrez 密封圈如 2SS-20FAT

PP Dry Poppet Couplings 附閥快速接頭-降低工安意外最佳選擇

微小滴漏量,接頭分開時自動閉鎖閥-避免化學液體意外噴濺,公接頭附防塵蓋
流量:30GPM max.,耐壓力 70 psi/21°C max.操作溫度 65°C max.

| 編號 | 規格 |
|------|----------------------------------|
| 2QDF | 母快速接頭 x 1"NPT 內牙 |
| 2QDM | 公快速接頭 x 1"NPT 內牙 |
| 2QDA | 公快速接頭 x 1"NPT 內牙 W/ 2"NPT 隔板固定外牙 |

