

**Air Actuated Shutoff Pinch Valves** 氣動控制閥

型式:常開 NO, 15-20PSI 制動壓力差

材質: PP, 耐壓力 70PSI 液體 max.

EPDM bladder seal standard, FKM(Viton)選用



編號	規 格
2CS06	3/4" x 3/4"NPT 內牙
2CS80	1" x 1"NPT 內牙
2CS68	1"x 3/4"NPT 內牙

**Manifold Pressure Spike Valves** 水錘吸收(緩衝)器

FKM(Viton) seal standard, 夾式法蘭連接



編號	規 格	吸收水錘壓力
2CSF81	1"	50 PSI
2CSF82	1"	75 PSI
2CSF83	1"	100 PSI
2CSF84	1"	125 PSI
2CSF85	1"	150 PSI



**Check Valve** 止逆(單向)閥

150PSI max., 動作壓力: 1-2psi

SS316 彈簧, EPDM 密封墊片



編號	規 格
2CVF80	1"夾式法蘭連接
2CVF20	2"夾式法蘭連接
2CVF20A	2"全流量夾式法蘭連接
2CVMT8FT8	2"外牙 X 2"內牙



**可溶性粉體/液體吸入混合器**

Manifold Inductor Systems

**PP Inductors (Venturi)**

吸入器(射流器)

NPT 外牙或夾式法蘭連接



1-1/2 & 2" NPT

Manifold 夾式法蘭

